PROGETTO

ABACHI STRATIGRAFIE, TAMPONATURE E SERRAMENTI

SPOGLIATOI ATLETI - scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni stratigrafie, pavimenti e rivestimenti



PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni serramenti



SPOGLIATOI ARBITRI - scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni stratigrafie, pavimenti e rivestimenti



PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni serramenti



WC PUBBLICO - scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni stratigrafie, pavimenti e rivestimenti



PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni serramenti



MAGAZZINO - scala 1:100

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni stratigrafie, pavimenti e rivestimenti



PIANTA PIANO TERRA - scala 1:100
Indicazioni serramenti



ABACO MURATURE E STRATIGRAFIE

P1

Tipologia pavimentazione su igloo

- (1) Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, sp. 10 mm
- (2) Malta di allettamento, sp. 10mm
- (3) Massetto in cls, sp. 150 mm
- (4) Strato isolante in polistirene espanso EPS, sp. 80 mm
- (5) Getto di completamento in CLS armato (1% acciaio) con rete elettrosaldata sp. 60 mm
- (6) Intercapedine debolmente ventilata con casseri a perdere tipo igloo sp. 200 mm
- (7) Platea in CLS armato con rete elettrosaldata, sp. 250 mm.
- (8) Magrone in cls, sp. 10mm



P2

Tipologia pavimentazione a piastra

- (1) Pavimentazione in vinilico, sp. 10 mm
- (2) Malta di allettamento, sp. 10mm
- (3) Platea in CLS armato con rete elettrosaldata, sp. 250 mm.
- (4) Magrone in cls, sp. 10mm



M1

Tipologia tamponamento esterno prefabbricato e tramezzo interno

- (1) Finitura*
- (2) Pannello isolante in polistirene espanso EPS, sp. 100 mm
- (3) Sottostruttura in acciaio zincato, sp. 100mm
- (4) Finitura*

* le finiture vengono fornite dall'impresa che si occupa della realizzazione dei blocchi prefabbricati.



C1

Tipologia copertura prefabbricata

- (1) Lamiera gracata, sp. 40 mm
- (2) Pannello isolante in polistirene espanso EPS, sp. 40 mm
- (3) Finitura del pannello sandwich



ABACO SERRAMENTI

A1

Quantità : n. 2 (x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 4

Porta in alluminio verniciato RAL a un battente di dimensioni 90x210 cm con specchiatura vetrata di dimensione 80x100, eseguita con profilati estrusi a taglio termico, comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio in ferro zincato, guarnizioni in EPDM o neoprene , ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4. Parte inferiore tamponata con pannello Mediumpan rivestito in alluminio. Parte superiore tamponata con vetro camera bassoemissivo 33,1/15/33, con vetro opacizzato.

A2



Quantità : n. 1 (x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 2

Porta in alluminio verniciato RAL a un battente di dimensioni 90x210, eseguita con profilati estrusi a taglio termico, controtelaio in ferro zincato, guarnizioni in EPDM o neoprene , ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4. Tamponata con pannello Mediumpan rivestito in alluminio.

A3



Quantità : n. 6 + 7(x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 20

Porta realizzata con imbotti in profili in lega di alluminio anodizzato di colore argento, già assemblato, adattabile a qualsiasi spessore del muro con un minimo di 80 mm, completi di guarnizione in gomma morbida che funge da silenziatore e ammortizzatore. Tutti gli spigoli sono arrotondati per motivi di sicurezza; le parti piane hanno un'inclinazione di 45° per facilitare l'entrata con oggetti ingombranti. Le serrature sono del tipo di sicurezza e assemblate con placche a vista e maniglie antiinfortunistiche in acciaio inox Aisi 304. Le cerniere sono regolabili realizzate sempre in alluminio anodizzato con sistema di auto accostamento della porta senza molle e realizzato in nylon caricato vetro, griglia di aerazione in lamelle di acciaio inox con cornice in alluminio anodizzato. In laminato plastico di spessore 14 mm, altezza 2100 mm: a singola anta largh. 900 mm.

A4



Quantità : n. 1 (x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 2

Porta cieca in alluminio verniciato RAL a un battente di dimensioni 120x210 cm con con sopraluce grigliato per aerazione in lamelle di acciaio inox con cornice in alluminio anodizzato di dimensione 120x40 cm comprensivo di rete antinsetto; eseguita con profilati estrusi a taglio termico, comprensivi di controtelaio in ferro zincato, guarnizioni in EPDM o neoprene , ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4. Pannello porta in alluminio coibentato con lana di roccia della densità di 100 Kg/mc e lamda inferiore a 0,025 W/mk, dello spessore di 30 mm.

A5



Quantità : n. 1

Porta cieca in alluminio verniciato RAL a un battente di dimensioni 240x210 cm con con sopraluce grigliato per aerazione in lamelle di acciaio inox con cornice in alluminio anodizzato di dimensione 120x70 cm comprensivo di rete antinsetto; eseguita con profilati estrusi a taglio termico, comprensivi di controtelaio in ferro zincato, guarnizioni in EPDM o neoprene , ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4. Pannello porta in alluminio coibentato con lana di roccia della densità di 100 Kg/mc e lamda inferiore a 0,025 W/mk, dello spessore di 30 mm.

V1



Quantità : n. 6 + 3 (x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 12

Finestra in alluminio con apertura ad anta-ribalta di dimensione 100x80 cm; eseguita con profilati estrusi, anodizzati o verniciati RAL standard, a taglio termico completi di vetrocamera basso emissivo (smerigliato, 4 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso emissivo esterno, valore U=1,1 W/mqK), comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio metallico da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4.

V2



Quantità : n. 2 + 4 (x2 blocchi spogliatoi)
Q.tà TOT : n. 10

Doppia finestra in alluminio con apertura ad anta-ribalta di dimensione 205x80 cm; eseguita con profilati estrusi, anodizzati o verniciati RAL standard, a taglio termico completi di vetrocamera basso emissivo (smerigliato, 4 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso emissivo esterno, valore U=1,1 W/mqK), comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio metallico da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4.

V3



Quantità : n. 4

Finestra in alluminio con apertura ad anta-ribalta di dimensione 80x80 cm; eseguita con profilati estrusi, anodizzati o verniciati RAL standard, a taglio termico completi di vetrocamera basso emissivo (smerigliato, 4 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso emissivo esterno, valore U=1,1 W/mqK), comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio metallico da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilità dell'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw=1,4.

TIPOLOGIE FINITURE E RIVESTIMENTI

- Zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato h 10 cm e rasatura e tinteggiatura con idropittura lavabile previa mano di fissativo (parete a seconda dell'ambiente da concordare con la D.L.)
- Rivestimento pareti verticale integrato con pannello prefabbricato lavabile
- Soglie di ingresso in pietra 3 cm
- Pavimentazioni in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, con superficie a vista tipo antisdrucciolo. Classe di reazione al fuoco minimo 2
- Pavimento vinilico composto da una struttura eterogenea multistrato monolitico, strato di usura in PVC ad alta concentrazione con superficie goffrata antisdrucciolo e finitura in poliuretano. Classe di reazione al fuoco 1
- Cemento spazzolato

NB. I SERRAMENTI E LE STRATIGRAFIE SONO INTEGRATI NELLA REALIZZAZIONE DEI BLOCCHI PREFABBRICATI REALIZZATI DALLA DITTA.



KEYPLAN - SCALA 1:2000

AMBITO OGGETTO DI INTERVENTO

Quota caposaldo piastra esistente
Corrisponde alla quota -0.03m nelle tavole.

NOTE ESECUTIVE:

- Le quote altimetriche e lineari si riferiscono al piano finito
- Per le note esecutive si veda Capitolato Speciale d'Appalto
- Per tutti i dettagli esecutivi impiantistici vedere elaborati IM e IE
- Per tutti i dettagli esecutivi strutturali vedere elaborati ST
- Per tutti i dettagli relativi alle vie di fuga, protezioni attive e passive vedere elaborati ANT
- Tavola valida ai soli fini architettonici
- Il tracciamento esecutivo su disposizione della DL potrà variare funzionalmente in conseguenza dell'effettivo stato dei luoghi
- Tutte le lavorazioni da eseguirsi (con rischi di caduta dall'alto) dovranno essere coordinate nel rispetto delle disposizioni contenute nel PSC, escludendo sovrapposizioni e interferenze
- Tutti gli ambiti oggetto di intervento dovranno essere adeguatamente protetti, programmando le necessarie pulizie giornaliere con allontanamento dei materiali di risulta e di demolizione
- Per le reti acque bianche/meteoriche vedere tavole impiantistiche

TUTTE LE MISURE ED EVENTUALI INTERFERENZE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE DALLA DITTA ESECUTRICE CHE HA L'ONERE DI TUTTI I RILIEVI COSTRUTTIVI E DEI TRACCIAMENTI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

Comune di Settimo Torinese
Regione Piemonte — Città metropolitana di Torino

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI VIA TORINO DESTINATO AI CAMPIONATI EUROPEI DI BASEBALL E SOFTBALL 2021

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. **A 07** Oggetto **Abachi con indicazione di stratigrafie, materiali e finiture dei corpi prefabbricati** Scala varie

SAT Per lo sviluppo locale
SAT s.c. a r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028711

Rev.	Agg.	Data	Descrizione	Redazione
00		Ottobre 2020	Prima emissione	

Direttore Tecnico SAT s.c. a r.l.: arch. Milena QUERCIA
Coordinamento progettuale SAT s.c. a r.l.:
arch. Milena QUERCIA
Progettisti:
Architetto Paolo Pettene & Partners
ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. srl
Via Goito, 4 - 10121 TORINO (ITALY) - Tel +39 011/3430655
www.studiopettene.it - info@studiopettene.com

COD: 855-20 FN: RC: mq RP: mt

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DI SAT s.c. a r.l. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI, E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI.